


1WIE 1날 PMM/PEEK/WAX 가공용 리브 볼 엔드밀

1 Flutes Rib Ball End Mills for PMMA & PEEK & WAX

호환 장비 (Compatible Machine)
Wieland mini, Select



1 WC 미립자 PMMA PEEK WAX UR ±0.01 LDI +0-0.01 30° Helix Angle

0.3 ~ 1.25R Ø0.6 ~ Ø2.5

- 플라스틱 (PMMA), PEEK, WAX, ABS 등 비철, 비금속 가공
- Endmills for PMMA, PEEK, WAX, A.B.S, non-ferrous and non-metallic materials.


단위 : mm

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	생크소경 Shank Dia d1	생크 Shank Dia d
1WIE 006 070 335	0.3R X 0.6	2	7	35	1.6	3
1WIE 006 070 340	0.3R X 0.6	2	7	40	1.6	3
1WIE 007 070 335	0.35R X 0.7	2	7	35	1.6	3
1WIE 007 070 340	0.35R X 0.7	2	7	40	1.6	3
1WIE 010 160 335	0.5R X 1	5	16	35	1.6	3
1WIE 010 170 340	0.5R X 1	5	17	40	1.6	3
1WIE 020 170 335	1R X 2	8	17	35	1.6	3
1WIE 020 170 340	1R X 2	8	17	40	1.6	3
1WIE 025 200 335	1.25R X 2.5	10	20	35	1.6	3
1WIE 025 200 340	1.25R X 2.5	10	20	40	1.6	3

2&3WIE 2&3날 지르코니아 가공용 리브 볼 엔드밀

2 & 3 Flutes Rib Ball End Mills for Zirconia

호환 장비 (Compatible Machine)
Wieland mini



2 3 WC 미립자 ZrO₂ UR ±0.01 LDI +0-0.01 30° Helix Angle

0.3 ~ 1.25R Ø0.6 ~ Ø2.5

- 지르코니아 (ZrO₂), 얼티메이트 (ULTIMATE) 등 비철 비금속 가공
- Endmills for Zirconia, Ultimate, non-ferrous and non-metallic materials.


단위 : mm

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	생크소경 Shank Dia d1	생크 Shank Dia d
2WIE 006 070 335	0.3R X 0.6	2	7	35	1.6	3
2WIE 007 070 335	0.35R X 0.7	2	7	35	1.6	3
2WIE 010 160 335	3WIE 010 160 335	0.5R X 1	5	16	1.6	3
2WIE 020 170 335	3WIE 020 170 335	1R X 2	8	17	1.6	3
2WIE 025 200 335	3WIE 025 200 335	1.25R X 2.5	10	20	1.6	3

2&3WIED 2&3날 지르코니아 가공용 다이아몬드 코팅 볼 엔드밀

2 & 3 Flutes Diamond Coated Ball End Mills for Zirconia

호환 장비 (Compatible Machine)
Wieland Select



2 3 WC 미립자 ZrO₂ NANO DIA. Coating UR ±0.01 LDI +0-0.01 30° Helix Angle

0.3 ~ 1.25R Ø0.6 ~ Ø2.5

- 지르코니아 (ZrO₂), 얼티메이트 (ULTIMATE) 등 비철 비금속 가공
- Endmills for Zirconia, Ultimate, non-ferrous and non-metallic materials.

단위 : mm

Order Number	날경 Diameter R × D	날장 Length of cut L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	생크소경 Shank Dia d1	생크 Shank Dia d
2WIED 006 070 340	0.3R X 0.6	2	7	40	1.6	3
2WIED 007 070 340	0.35R X 0.7	2	7	40	1.6	3
2WIED 010 170 340	3WIED 010 170 340	0.5R X 1	5	17	1.6	3
2WIED 020 170 340	3WIED 020 170 340	1R X 2	8	17	1.6	3
2WIED 025 200 340	3WIED 025 200 340	1.25R X 2.5	10	20	1.6	3

Your specials are our standards.

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

WWW.JJTOOLS.CO.KR

LONG Life HIGH Performance

- HIGHERS LIFE WITH THE TSPN-S 코팅의 우수성
- 높은 회전 속도로 인한 절삭 속도 향상
- 내열성, 내충격성, 내마모성 우수
- 내열성, 내충격성, 내마모성 우수
- 내열성, 내충격성, 내마모성 우수

FINISHING 초경 장삭형 인서트 INSERTS

New Products

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

LOW Price HIGH Performance

경사면 표면 및 곡면 가공을 위한 **FLAT 디자인 적용!**

Applied flat design for inclined or curved surfaces when counter boring and drilling.

NEW

가력만족, 성능만족 - 다기능 플랫드릴 시리즈

FLAT DRILL

Price Satisfaction, Performance Satisfaction - Multi functional Flat Drill Series

- 플랫 25° 웨지 각 제품!
- 플랫 25° 웨지 각 제품!
- 플랫 25° 웨지 각 제품!

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

45TM 시리즈 20TM

공구 교체없이 드릴링, 나사가공, 챔퍼가공을 한번에 -

THREAD MILLS

Drilling, threading and chamfering in one tool operation

45TM Series, 20TM Series, 45TM Series, 20TM Series

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

DENTAL SERIES

정밀 제조시엔 CAD/CAM Milling Bit

RECLAND, HSP, ALUMIN, PROXODIUM, HSP-COAT, ALUMINUM OXIDE, HSP-100

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

강하고 오래가는 - 나노 다이아몬드 코팅!

Strong & Long Lasting Nano Diamond Coating

최고의 내열성, 내충격성, 내마모성

흡착현상을 최소화!

Minimize built-up edge by low friction diamond coating

강력 코팅제(CPMT, CPMT, 등)를 사용하여, 공구 수명을 연장하고, 절삭력을 향상시켜, 절삭 공작물을 정밀하게 가공할 수 있습니다.

Applicable for CPMT, CPMT, copper, copper alloy, aluminum, steel, plastic, hardened steel and non-metallic materials.

복합소재 가공을 선도하는 - 복합소재용 엔드밀

For **Composite Materials**

당신의스페셜은우리의표준품입니다.